



MODERTECH Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Biegusa 39
tel./fax (32) 236 37 11
e-mail: oferty@modertech.pl

www.modertech.pl
www.uszczelki.modertech.pl

Smar GLZ

Charakterystyka

Uniwersalny smar na bazie składników silikonowych i oleju mineralnego + PTFE, przeznaczony do smarowania łożysk i urządzeń pracujących w charakterystycznych warunkach, przydatny w tych miejscach gdzie wymagana jest maksymalna długa żywotność węzła łożyskowego.

Temperatura [°C]	-30 ÷ +220
Lepkość [mm ² /s]	4000
Konsystencja NLGI	2
Reakcja z wodą	znikomy

Zastosowanie

Smar GLZ stosowany jest do :

- o łożysk tocznych średnio i mocno obciążonych
- o łożysk tocznych pracujących na wysokich prędkościach obrotowych
- o łożysk pracujących w środowisku wilgotnym
- o wentylatorów , pomp, ułożyskowanych urządzeń mechanicznych
- o sworzni pracujących w ciężkich warunkach

Uwagi

Pozostałe informacje mogą być udostępnione przez naszych pracowników na żądanie.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z działem technicznym

tel: 665-020-277

606-611-020